



WELL DUSTPROOF

ANTIPOLVERE MONOCOMPONENTE PER PAVIMENTI IN CEMENTO

DESCRIZIONE

WELL DUSTPROFF è una finitura trasparente antipolvere monocomponente a base di polimeri acrilici e siliconici in fase solvente.

VANTAGGI

- Forte capacità di impregnazione.
- Trasparente.
- Rapida essiccazione.
- Buona idrorepellenza e resistenza meccanica.
- Facilmente lavabile.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Impregnazione di strutture e pavimenti cementizi dove vi è l'esigenza di bloccare lo spolvero ed avere una superficie di facile pulibilità.

METODO D'USO

- Pulire accuratamente il supporto che deve essere pulito, asciutto, compatto, esente da grasso, unto, smog e materiale contaminante. Rimuovere meccanicamente tutte le parti incoerenti. Eventuali macchie di unto devono essere eliminate mediante fiamma, sabbiatura, idrosabbiatura o detergenti appositi. Rimuovere completamente la polvere dal supporto con mezzi idonei.
- Su supporti compatti è sufficiente una mano di **WELL DUSTPROOF**, mentre su supporti molto assorbenti, prevedere 2 mani.
- Applicare una prima mano di **WELL DUSTPROOF** e quando il prodotto è fuori polvere (deve risultare asciutto al tatto), procedere con la seconda mano. A seconda della quantità di prodotto applicato e dell'assorbimento del supporto, si potrà ottenere una superficie più o meno lucida.
- Applicare a pennello, rullo a pelo corto, spruzzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	800 kg/m ³
Residuo secco	circa 10 %
Asciutto al tatto	circa 5 ore a 20°C

AVVERTENZE

Applicare con temperature comprese tra 5° e 35°C ed umidità relativa inferiore al 70%.

CONSUMO

6 m²/litri per mano

La resa del prodotto può variare notevolmente a seconda della compattezza e dell'assorbimento del supporto. Si consiglia di eseguire un test preventivo.

COLORE

Trasparente

CONFEZIONI

Cod. **WLDUSTPRO.5** – **WELL DUSTPROOF** - latta da 5 kg

Cod. **WLDUSTPRO.10** – **WELL DUSTPROOF** - latta da 10 kg