



WELL FLEX PLT PRIMER

PRIMER PROMOTORE DI ADESIONE PER SUPERFICI VETRIFICATE O VETROSE

DESCRIZIONE

WELL FLEX PLT PRIMER è un prodotto monocomponente a base solvente, promotore di adesione attraverso attivazione chimica di superfici ceramiche e vetrose.

VANTAGGI

- Semplicità di applicazione.
- Eccellente ancoraggio al vetro, ceramica e superfici vetrose.
- Stabilità ai raggi U.V.
- Velocità di essiccazione.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Come promotore di adesione del WELL FLEX PLT per applicazioni su:
 - Ceramiche vetrificate
 - Mattoni vetrificati

METODO D'USO

WELL FLEX PLT PRIMER si applica su superfici pulite, asciutte e sane: rimuovere completamente vecchie pitture, sporcizie, grassi, oli, sostanze organiche e polveri.

AVVERTENZE

- Umidità massima del supporto 5%.
- Temperatura ambiente da 5°C a 35°C.
- Umidità relativa dell'ambiente da 50% a 70%.

Basse temperature e bassa umidità ritardano la filmazione del prodotto.

ATTENZIONE: non lavare la superficie con acqua!

CONFEZIONI

Cod. WLPRMPLT.1 – WELL FLEX PLT PRIMER - latta da 1 kg