



WELL LATEX

RESINA PER MALTE

DESCRIZIONE

WELL LATEX è una dispersione acquosa di polimeri organici specialmente formulati per l'applicazione in miscela con cementi. Ha funzione adesiva e legante in aggiunta a malte o boiacche; consente la perfetta aderenza tra le superfici vecchie e nuove, ha caratteristiche di elasticità e meccaniche tali da ottenere un miglior aggrappo ai sottofondi. Va normalmente utilizzato previa diluizione con acqua.

VANTAGGI

- Può essere utilizzato per applicazioni sia esterne che interne.
- È un liquido pronto all'uso utilizzabile tal quale o diluito con acqua.
- Migliora l'aderenza di intonaci e sottofondi che presentano problemi di adesione alle normali malte.
- Migliora la capacità adesiva, la compattezza delle malte normali nelle superfici di adesione.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Per ottenere una forte adesione tra due superfici di malta o calcestruzzo.
- Per la preparazione di malte o betoncini da impiegare per ripristini o riparazione di superfici deteriorate.
- Per migliorare l'aderenza di malte necessarie al fissaggio di rivestimenti o piastrelle.
- Per migliorare l'adesione di malte in basso spessore.

METODO D'USO

- Mescolare il prodotto prima dell'uso.
- Pulire il sottofondo rimuovendo le parti deteriorate, oli, grassi o sostanze estranee.
- Diluire **WELL LATEX** nell'acqua di impasto e preparare la malta secondo le proporzioni indicate nella tabella dosaggi.

DOSAGGI CONSIGLIATI			
USO	RAPPORTO WELL LATEX/ACQUA	RAPPORTO CEMENTO /INERTE	DIMENSIONE MASSIMA INERTE
Malte per ripristini: Spessori inferiori a 1 cm	1:1	Da 1:1 a 1:4	2 – 3 mm
Spessori superiori a 1 cm	1:2	Da 1:2 a 1:3	5 – 6 mm
Intonaco	1:3	Da 1:2 a 1:3	1 – 2 mm
Fissaggio di rivestimenti (piastrelle...)	1:1	Da 1:2 a 1:3	1 – 2 mm
Malta fine	1:3	1:1	Sabbia finissima

CONFEZIONI

Cod. **WLLTEX.20** – **WELL LATEX** – canestro da 20 kg

Cod. **WLLTEX.5** – **WELL LATEX** – canestro da 5 kg