



WELL PLUG

MALTA A PRESA ED INDURIMENTO ULTRARAPIDI PER FERMARE LE VENUTE D'ACQUA ANCHE IN PRESSIONE

DESCRIZIONE

WELL PLUG è una miscela cementizia pronta all'uso a rapidissima presa usata per fermare istantaneamente le infiltrazioni d'acqua. **WELL PLUG** è un materiale idraulico che, solidificando, diventa corpo unico con il supporto.

VANTAGGI

- Ferma istantaneamente le infiltrazioni d'acqua corrente.
- Solidifica in pochissimi minuti (1-3), anche sott'acqua.
- Elevate resistenze meccaniche (sia alle brevissime che alle lunghe stagionature).
- Elevata adesione al substrato.
- Chiude istantaneamente fessure e fori, rendendo altresì impermeabili e ad altissima durabilità i punti di incontro tra pareti e solette.
- Sigilla definitivamente infissi, tasselli, tubazioni in cemento, cisterne, pozzi, etc.
- È facile sia da preparare che da applicare.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Chiusura di venute d'acqua in pressione.
- Ancoraggi di profilati metallici e bulloni.
- Sigillatura rapida di giunzioni verticale/orizzontale (gusce).
- Sigillatura attorno a tubi passanti.

METODO D'USO

- Preparare il foro o la fessura (possibilmente a forma di coda di rondine), con una larghezza e profondità minima di 2-3 cm.
- Pulire il substrato da parti in distacco e da eventuale polvere.
- Preparare l'impasto aggiungendo acqua fino a raggiungere la consistenza di una normale malta, in quantità utilizzabile in pochissimi minuti.
- Applicare **WELL PLUG** premendo sul foro o fessura con energica pressione.
- Nei punti in cui l'acqua raggiunge la pressione maggiore applicare **WELL PLUG** aspettando che inizi a scaldare e premere energicamente il prodotto sulla fessura fino al termine della presa o comunque ad acqua arginata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità	2.100 kg/m ³
Acqua di impasto	26 %(medio)
Tempo di inizio presa	1-3 minuti
Resistenza a compressione	
- dopo 1 giorno	35 MPa
- dopo 28 giorni	40 MPa
Resistenza a flessione	
- dopo 1 giorno	4,2 MPa
- dopo 28 giorni	5,5 MPa

CONSUMO

Il consumo medio del prodotto è pari a circa 1 kg per un giunto di circa 2 cm x 2 cm x 140-150 cm di lunghezza.

COLORAZIONI DISPONIBILI

Grigio

CONFEZIONI

E' un prodotto in polvere.

Cod. **WLPLG.25** – **WELL PLUG** - secchio da 20 kg

Cod. **WLPLG.5** – **WELL PLUG** - secchio da 5 kg